

Návod na inštaláciu a konfiguráciu

Diagnostické rozhranie VCX / VXDiag (J2534 PassThru & ODIS)

OBSAH PRÍRUČKY

- **Sekcia 1:** Stiahnutie inštalačného balíka softvéru
- **Sekcia 2:** Inštalačný postup aplikácie VX Manager
- **Sekcia 3:** Nastavenie hardvéru a obnova licencie
- **Sekcia 4:** Konfigurácia diagnostického softvéru ODIS
- **Sekcia 5:** Riešenie problémov (Chyba: Licence expired)

1. Stiahnutie inštalačného balíka

Pre správne fungovanie zariadenia je potrebné stiahnuť oficiálny správca ovládačov **VX Manager**.

- Otvorte internetový prehliadač a prejdite na adresu: <https://www.allscanner.com/en/download.html>
- Vyhľadajte položku **VX Manager** a stiahnite najnovšiu stabilnú verziu (tlačidlo *Vydanie / Download*).

Upozornenie: Ak váš bezpečnostný softvér (antivírus) alebo ochrana prehliadača zablokuje sťahovanie súboru, udeľte tomuto súboru ručne výnimku, prípadne ochranu počítača po dobu sťahovania dočasne pozastavte.

2. Inštalácia aplikácie VX Manager

1. Po dokončení sťahovania vyhľadajte v počítači komprimovaný archív **VXDiag.zip**.
2. Archív rozbaľte a spustíte inštalačný súbor **VXManager.exe**. Pri výzve systému potvrdíte spustenie s právami správcu.
3. V kroku výberu komponentov (**Select Components**) bezpodmienečne označte možnosť:

☒ **1 - PASSTHRU - J2534**

4. Kliknutím na tlačidlo **Next** pokračujte a inštaláciu kompletne dokončite.

3. Nastavenie hardvéru a obnova licencie

1. Pripojte káblový diagnostický adaptér **VCX SE** do voľného USB portu vášho počítača.
2. Vyčkajte na zvukový signál (pípnutie), ktorý potvrdí správne napájanie zariadenia.
3. Spustíte aplikáciu **VX Manager** pomocou ikony na pracovnej ploche.

4. Prejdite do záložky **Device** → **Licenses** a overte stav vašich licencií:

Stav licencie (License Status)	Požadovaná akcia
Available (Platná)	Licencia je v poriadku. Môžete pokračovať na nastavenie softvéru ODIS.
Expired / Neplatná	Vyžaduje sa aktualizácia. Postupujte podľa kroku nižšie.

Postup pri neplatnej licencií: Prejdite na kartu **Device** → **Information** a kliknite na tlačidlo **Update License** (uistite sa, že je počítač pripojený k internetu). Po úspešnom obnovení aplikáciu ukončíte.

4. Konfigurácia diagnostického softvéru ODIS

Predpokladom pre tento krok je už kompletne nainštalovaný softvér Offboard Diagnostic Information System (ODIS).

1. Spustíte program **ODIS** pomocou zástupcu na pracovnej ploche.
2. V pravej ponuke kliknite na sekciu **Nástroje** a vyberte položku **Diagnostické rozhraní**.
3. V zobrazenom okne vyhľadajte diagnostický hardware s typom *J2534 PassThru-Interface* a označením ID: **VXDIAG**.
4. Kliknutím označte tento riadok a zvolte tlačidlo **Použiť vybrané VCI**.
5. Softvér sa následne automaticky pokúsi nadviazať spojenie s vozidlom.

5. Riešenie chybových hlásení

Chyba: "Licence expired update your VCI"

Ak vám softvér ODIS pri pokuse o spojenie zobrazí uvedenú hlášku, postupujte nasledovne:

1. Zatvorte ODIS a spustíte aplikáciu **VX Manager**.
2. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k počítaču cez USB.
3. V záložke **Device** → **Information** kliknite na **Update License**.
4. Overte v záložke **Licenses**, či pri licencií svieti zelený príznak *Available*.
5. Po úspešnej aktualizácii reštartujte aplikáciu ODIS.